



Pintura para Canchas

Pintura 100% Acrílica | SERIE 6700



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Anti-Derrapante



Base Agua

Excelente Para Canchas de concreto en Interiores y Exteriores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura para Canchas es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia al desgaste y al impacto, antiderrapante, excelente resistencia al rayado, adhesión al sustrato y facilidad de aplicación. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de pisos de áreas deportivas como canchas de tenis, basquetbol, voleibol, futbol rápido etc. En interiores y exteriores sobre acabados de concreto y mortero.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 1.528 - 1.559 kg/L

Sólidos en Peso: 65 - 67 %

Sólidos en Volumen: 47 - 49%

Acabado: Mate ligeramente rugoso.

Viscosidad: 110 - 120 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 1.5 - 2.5 m²/L Blanco

Rendimiento (a 2 manos)*: 1 - 2 m²/L Colores intensos.

Espesor Recomendado:

Húmedo: 20 mils (a dos manos de 10 mils)

Seco: 10 mils (a dos manos)

Bases de Igualación: Blanco y Base Neutra.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) **: < 100 g/L

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

¿Cómo eliminar los hongos?

• Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente quite toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible.

• **Este producto NO requiere sellador.**

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• La superficie debe de estar nivelada, sin encharcamientos, ni humedad.

• Las superficies de cemento o concreto nuevas deberán estar completamente fraguadas y secas, por lo menos 30 días y por su naturaleza alcalina se deberá tratar con ácido muriático comercial rebajado con 3 partes de agua. La solución se aplica con cepillo, se deja reaccionar por 15 minutos y luego se enjuaga con abundante agua limpia, dejando secar por 24 horas.

• Las superficies de cemento o concreto muy lisas, aun sin ser nuevas, deberán de tratarse con solución para bonderizar para abrir el poro y lograr una buena adhesión de la pintura. Si aún continua lisa la superficie lije con lija de grano grueso, después elimine el polvo.

• Si la superficie tiene fisuras o grietas, estas deberán de ser reparadas antes de aplicar **Pintura para Canchas**.

• Antes de pintar, revisar que el concreto **NO CONTENGA HUMEDAD**. Para determinar esto, consiga una hoja de polietileno de 40x40 cm y de aproximadamente 3 o 4 milésimas de espesor, colocarla en el concreto por 15 horas. Si no hay humedad continuar con la aplicación de la pintura. Si hay presencia de humedad se deberá dejar secar por más días el concreto.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir

• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, no exceder de un 10% de dilución.

• Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.

• **Pintura para Canchas** se aplica con brocha o rodillo. Se recomienda uso de rodillo de felpa gruesa para facilidad de aplicación.

• Deje secar un mínimo de 4 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de **Pintura para Canchas** se mezclan entre sí.
- No mezcle **Pintura para Canchas** con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Para colores intensos se recomienda pintar primero una mano de **Pintura para Canchas** Blanco y después 2 manos del color.
- No transite prematuramente ya que esto puede levantar la pintura, se recomienda el tránsito ligero después de 72 horas de aplicación de la **Pintura para Canchas**. Después de 7 días de curado la pintura alcanza su máxima resistencia.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- **No pinte cuando el cemento este expuesto directo al sol (caliente) para evitar problemas de adhesión.**
- No se recomienda usar en áreas expuestas a presión hidrostática o con agua estancada.
- No se recomienda para pintar orillas de albercas.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Almacene la **Pintura para Canchas** en su envase original cerrado bajo techo a temperatura ambiente.
- Si durante la aplicación del producto, se detecta algún problema notorio en la aplicación, esta deberá de suspenderse antes de haberse aplicado 15m², e informar al Área Técnica de Pinturas Berel.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

