



Pintura para Pizarrón de Gis

Pintura 100% Acrílica | SERIE 4600



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

Fácil de Borrar Gis

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura 100% Acrílica base agua para su uso en interiores de alto desempeño, brinda a la superficie pintada un acabado tipo pizarrón de gis, ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Uso en interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinados, cerámica no esmaltada. Recomendado para crear espacios tipo pizarrón.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.13 - 1.18 kg/L

Sólidos en Peso: 50 % Mín.

Viscosidad: 100 - 110 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 7 - 8 m²/L de la mezcla diluida

Lavabilidad: > 100,000 ciclos

Colores: Negro y 5 colores por sistema de igualación

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 100 g/L

Presentaciones: 1 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. **Adecuadamente pulida.**
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Se recomienda sobre superficies de cemento, yeso o mortero en interiores, utilizar el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.
- **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523, deje secar de 6 a 12 horas y lije con lija fina, elimine el polvo. Posteriormente aplique dos manos de **Pintura para Pizarrón de Gis.**

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 15% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- La **Pintura para Pizarrón de Gis** se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 hrs la primera mano antes de aplicar la segunda.
- **Para obtener mejores resultados, permita que el área pintada tenga un curado durante 3 días antes de usar como pizarrón.**
- Es importante el tiempo de curado de la pintura, la resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor más óptimo después de 30 días de su aplicación.

RECOMENDACIONES

- **Para borrar la superficie pintada con gis, utilice un paño limpio y húmedo o borrador para pizarrón de gis. NO se recomienda el uso de borrador para plumón base agua.**
- Utilice solamente gises suaves diseñados para pizarrón.
- Todos los colores de **Pintura para Pizarrón de Gis** se mezclan entre sí.
- No mezcle **Pintura para Pizarrón de Gis** con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580
Fondo Blanco para Madera No. 5523

