



Berelex 3 en 1

Pintura 100% Acrílica



Calidad



Para
Exteriores
e Interiores



Acabado
Mate



Resistente a
filtraciones
de agua



Anti-hongos



Base Agua

Sella, Pinta e Impermeabiliza con un solo producto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante para muros formulada con resina 100% Acrílica. Simplifica el sistema de aplicación ya que tiene la funcionalidad de sellar, pintar e impermeabilizar con un solo producto. Esta pintura es resistente a la humedad moderada y alcalinidad; ofreciendo un acabado duradero y decorativo que además resiste filtraciones de agua. Este producto al aplicar deja un acabado terso y mate, muestra un excelente desempeño, blancura y rendimiento, es resistente al lavado y ensuciamiento. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Ideal para proteger muros interiores y exteriores por su resistencia a la humedad. Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 hora Máx.

Densidad: 1.37 - 1.40 kg/L

Sólidos en Peso: 57 - 59 %

Viscosidad: 105 - 110 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 5 - 6 m²/L

Espesor de Película seca por mano: 2.5 - 3.0 mils.

Lavabilidad: mínimo 75,000 ciclos

Brillo 85°: 4.0 - 5.0 %

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 50 g/L

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• ¿Cómo eliminar los hongos?

Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, quite toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos o en aplanados de cemento o cal con menos de tres meses de fraguado, dependiendo de la porosidad de la superficie. Para superficies con problemas de alcalinidad, caleo, salitre abundante se recomienda aplicar Sellador Anti-Salitre No. 530 para maximizar la adherencia del producto.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien todo el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 5% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Esta pintura se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas cada mano antes de aplicar la siguiente.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de **Pintura 3 en 1** se mezclan entre sí.
- Disponible en Sistema de Color Multitono.
- No adicione más tinta de lo indicado en el formulario.
- No mezcle **Pintura 3 en 1** con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde se deba pisar.
- Bajo condiciones extremas: lugares sin ventilación, cerrados, tibios y/o muy saturados de humedad, la efectividad de la pintura contra microorganismos es limitada.
- Debe evitarse la exposición en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua.
- Evite pintar en áreas del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.
- El desempeño de **Pintura 3 en 1** puede ser menor en ambientes tropicales.
- Esta pintura puede lavarse después de 7 días de haberse aplicado.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacene en un lugar techado y a temperatura ambiente.