



Matizante No. 1070

Reduce el brillo no deseado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto formulado para matizar esmaltes, barnices alquidáticos y esmaltes acrílicos.

APLICACIONES

Se recomienda para mezclarse con productos base solvente. Se agrega directamente a la pintura que se desea matizar, en cantidades proporcionales según el grado de brillo deseado.

PROPIEDADES

Densidad: 1.02 - 1.04 kg/L

Sólidos en Peso: 30% Mín.

Presentaciones: 0.250 L, 1 L, 4 L

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase.
- Según el brillo que se desee obtener agregue de un 10 a un 50% de matizante a la pintura brillante.
- Agite inmediatamente el **Matizante** sobre el esmalte para obtener una mezcla perfectamente homogénea.
- Para diluir la mezcla de esmalte con matizante, deberá utilizarse Reductor No.1030, aguarrás puro o gas nafta, si va aplicarse con brocha de pelo, y Reductor No.1060, No.1090 o Xilol si va a aplicarse con pistola de aire.
- Aplique una muestra de esta mezcla, observe al secar si es el brillo deseado, sino ajuste el brillo con esmalte o matizante según lo desee.
- Aplique la segunda mano de la mezcla antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera.

RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de aplicación del esmalte.
- Se recomienda utilizar matizante solamente en acabados interiores.
- Para diluir no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y durabilidad de la pintura.
- No utilice para Esmaltes Acrílicos Metálicos.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10 °C.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor No. 1030
Reductor No. 1060
Reductor No. 1090

