



Reductor No. 1060

Reductor para aplicaciones con pistola de aire o por inmersión

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes, especialmente formulado para diluir esmaltes y pinturas que se van a aplicar con pistola de aire o por sistema de inmersión, a los cuales les imparten buen nivelado y rapidez de secado inicial.

APLICACIONES

Excelente poder de solvente en pinturas, esmaltes, barnices, oleorresinosos y alquidáticos. Debido a su alto contenido de derivados de petróleo, también se recomienda para desengrasar las superficies que se van a pintar. No se recomienda para pinturas de alberca y tránsito a base de hule clorado, ni para epóxicos, poliuretanos y acabados metálicos.

PROPIEDADES

Densidad: 0.81 - 0.83 kg/L

Volátiles: 100 %

Color: Incoloro

Olor: Característico de los derivados del petróleo y los solventes aromáticos.

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L, 200 L

INSTRUCCIONES

- Mezcle perfectamente la pintura que va a diluir, siga las instrucciones de la pintura para conocer la proporción del reductor a utilizar, agregue el reductor necesario poco a poco sin dejar de agitar hasta incorporar.

RECOMENDACIONES

- Diluya las pinturas sólo con solventes recomendados por su fabricante, esto es factor determinante en las propiedades y duración de los acabados.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Manténgase alejado de fuentes de ignición o flama.